

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:

OXY STOP Convertiruggine

FORMATI:

375 ml, 750 ml, 4 LT, 8 LT.

MISSIONE:

Azione antiossidante senza solventi.



IMPIEGO:

OXY STOP Convertiruggine, blocca e stabilizza il processo di ossidazione prevenendo la ruggine e trasformandola ove presente in un composto stabile. Successivamente la superficie trattata con OXY STOP Convertiruggine, può essere sovraverniciata con qualunque tipo di finale, ad acqua o solvente. OXY STOP Convertiruggine, può essere applicato in ambienti chiusi o poco ventilati perchè non contiene solventi ed ha una bassissima tossicità.

NORME APPLICATIVE:

Prima di applicare il prodotto eliminare dalla superficie da trattare eventuali residui di ruggine o vernicie male ancorati e lavare con acqua.

Per manufatti nuovi eliminare residui di grasso o morchie prima di stendere il prodotto.

AVVERTENZE:

AGITARE IL FLACONE PRIMA DELL'USO e versare il prodotto in un contenitore NON metallico.

NOTE:

Per applicazioni all'esterno, la superficie deve essere successivamente trattata con OXY STOP Finitura Trasparente o con altra finitura.

Per l'applicazione a pennello il prodotto viene fornito pronto all'uso; per l'applicazione a spruzzo diluire il prodotto con un 13%-19% d'acqua.

E' consigliato applicare almeno due mani, passare la seconda mano dopo almeno 20/30 minuti.

Lasciare asciugare per almeno 12 ore prima di sovraverniciare.

NON utilizzare a temperatura inferiore a 6°C.

Per la pulizia degli attrezzi dopo l'uso usare l'acqua.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it