

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
STUCCO STOP fibrato

FORMATI:
1 Kg, 5 Kg.

MISSIONE:
Idropittura speciale per il trattamento di superfici con problemi di umidità e infiltrazioni.

IMPIEGO:
Particolarmente indicato laddove esistono forti problemi di umidità che non consentono l'utilizzo dei tradizionali stucchi in polvere o in pasta. La sua struttura alveolare e fibrata consente la rasatura di screpolature anche profonde, senza cali o rammollimenti, e favorisce la traspirabilità del muro.

COMPOSIZIONE:
Cariche selezionate, cemento, calce idrata.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Viscosità: Polvere

NORME APPLICATIVE:
Versare lentamente acqua in un contenitore contenente STUCCO STOP fibrato fino ad ottenere una pasta omogenea e consistente. Attendere almeno una settimana prima di riverniciare la superficie trattata con STUCCO STOP fibrato in quanto il cemento, presente nel prodotto, necessita di un minimo di tempo per la stagionatura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Eliminare tutte le parti non bene ancorate.

NOTE:
Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo della DIXI S.R.L., la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.



DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it