

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:

GRAF STOP protect

FORMATI:

750 ml, 5 LT, 10 LT, 20 LT.

MISSIONE:

Protegge le superfici dagli imbrattamenti vandalici.



IMPIEGO:

Sistema antigraffiti ed antismog a base di cere e fluoropolimeri in emulsione acquosa. Impedisce la penetrazione di vernici, graffiti, pennarelli, spray e l'attecchimento di manifesti ed agevola la successiva pulitura semplicemente con acqua calda in pressione (80/90°C-20/40 bar) utilizzando una vaporella o una idropulitrice. GRAF STOP protect esplica una azione protettiva efficace per un periodo massimo di circa 5 anni, dopodichè si consiglia di rinnovare il trattamento riapplicando il prodotto. A causa delle particolari condizioni di stress atmosferico si consiglia di applicare nuovamente GRAF STOP protect ogni 2 anni.

NORME APPLICATIVE:

Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite e asciutte. GRAF STOP protect è già pronto all'uso e può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione, rullo o pennello morbido in fibre naturali. Applicare il prodotto in almeno due mani successive, bagnato su bagnato. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione. Applicare comunque in maniera uniforme evitando ristagni superficiali. Per la successiva eliminazione dei graffiti è possibile utilizzare una vaporella ad acqua calda alla temperatura di almeno 80°C circa. oppure idropulitrice ad acqua calda in pressione (almeno 80/90°C-20/40 bar). Dopo ogni operazione di pulizia il prodotto GRAF STOP protect deve essere riapplicato in quanto viene completamente rimosso dalle operazioni di rimozione.

AVVERTENZE:

Temperatura d'impiego +5°C/+35°C. Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato. Equipaggiare gli operatori come prescritto dalle norme di sicurezza. Ventilare i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto. Non applicare in condizioni di pioggia imminente o pieno sole.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it