

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
REMOVE GEL STOP

FORMATI:
1 Kg, 5 Kg.

MISSIONE:
Pulitore multiuso tixotropico ideale per la rimozione di smog e invecchiamento da intemperie.

IMPIEGO:
REMOVE GEL STOP risulta ottimale per la pulizia dei muri esterni delle abitazioni, di recinzioni, marciapiedi lì dove si formano fuliggine e anneramenti da smog, strisci di acque dure e muffe.
E' efficace per la rimozione di smog o inquinamento atmosferico su statue o monumenti.

NORME APPLICATIVE:

Applicare il prodotto con pennello a fibre sintetiche.
Lasciare agire 5-10 minuti circa, se necessario, secondo la quantità dello sporco, aiutandosi con spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto.
Risciacquare sempre abbondantemente con acqua, dove è possibile a pressione (pulivapor).
Prodotto pronto all'uso.
N.B.: Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto.

COMPOSIZIONE:

Idrossido di potassio: 10/20%.
Tensioattivi anionici: 1/5%.
Stabilizzanti e sequestranti (EDTA 1/5%).

NOTE:

Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo di DIXI S.R.L. la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.



DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it