

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
SAL STOP

FORMATI:
1 LT, 5 LT, 10 LT, 25 LT.

MISSIONE:
Elimina le incrostazioni di salnitro e malta da muri e pavimenti.

IMPIEGO:
SAL STOP è un detergente costituito da una miscela di acidi, solventi idrofili e tensioattivi non ionici a bassa schiumosità che assicurano un'azione sinergica ed efficace nella dissoluzione dei depositi incrostanti e residui inorganici come malta e salnitro.
SAL STOP asporta le incrostazioni di malta e salnitro da pavimenti e pareti-resistenti come grés, clinker, cotto, ceramica vetrificata.

NORME APPLICATIVE:
SAL STOP può essere usato puro o diluito, a seconda dell'uso e della consistenza delle incrostazioni. Può essere utilizzato mediante macchinari monospazzola o spazzole manuali o semplicemente spruzzato sulla superficie da pulire.
Lasciare agire qualche minuto e quindi risciacquare abbondantemente con getto d'acqua normale o a pressione.
Per piscine utilizzare il prodotto diluito.

AVVERTENZE:
Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie.

NOTE:
Non idoneo per marmo, pietra naturale, rame, zinco, alluminio, acciaio e superfici smaltate.



DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it