

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
STURR STOP

FORMATI:
250 ml, 750 ml.

MISSIONE:
Disotturante chimico professionale per scarichi ad altissima concentrazione.



IMPIEGO:
Bastano pochi minuti e STURR STOP rende liquidi: capelli, carta, assorbenti igienici, residui di sapone e stoffa.

NORME APPLICATIVE:
Versare da un terzo a metà STURR STOP in funzione delle dimensioni della tubazione e della consistenza del materiale che ha ostruito lo scarico. Versare lentamente il prodotto e non stare vicino mentre STURR STOP è in azione, osservare le precauzioni della scheda di sicurezza. Non aggiungere acqua fino a quando il prodotto non è completamente defluito, successivamente fare scorrere acqua e se occorre ripetere l'operazione.

STURR STOP può essere usato su tubazioni di piombo, ferro, PVC, rame e plastica dura.

COMPOSIZIONE:
Composto da acido solforico 96% e inibitori, liquido leggermente giallognolo, inodore.

AVVERTENZE:
Evitare il contatto con le mani e con gli abiti, usare guanti di gomma o PVC, osservare sempre le diciture di pericolo della scheda di sicurezza. Il flacone di STURR STOP è provvisto di tappo antibimbo, per aprire tenere il flacone in posizione verticale e premere il tappo verso il basso svitando contemporaneamente. Eseguire tale operazione con cautela, richiudere il flacone dopo l'uso. Provoca gravi ustioni. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non versare acqua sul prodotto.

NOTE:
Non usare con STURR STOP ventose o altre attrezzature, non usare su alluminio, zinco e cromature, non usare in combinazione con altri prodotti.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it