

# SCHEDA TECNICA

## PRODOTTO:

A.D.TIV Thermo Glass

## FORMATI:

1 LT, 3 LT.

## MISSIONE:

Trasforma una normale idropittura in uno strato isolante termico.



## IMPIEGO:

Soluzione pronta all'uso di microsfere di vetro; il suo utilizzo trasforma qualsiasi idropittura o smalto all'acqua in idropittura o smalto termici.

## MODALITA' D'USO:

Molto semplice da usare, essendo liquido è sufficiente versarlo nell'idropittura o smalto e mescolare manualmente; il suo formulato rende l'amalgamazione semplice ed efficace.

Adatta sia per interni che per esterni, riduce le dispersioni termiche, abbatte le condense e la formazione di umidità e muffe.

La sua aggiunta a idropitture o smalti all'acqua li trasforma in prodotti anticondensa, termici e fonoassorbenti.

Garantisce una finitura liscia e vellutata.

Migliora il benessere ambientale e riduce i costi di riscaldamento e raffreddamento.

## RESA:

1 LT. è sufficiente per 5 LT. di idropittura.

3LT. sono sufficienti per 14 LT. di idropittura.

## TEMPERATURA:

Teme il gelo.

Classe di rischio: Nessuna classe di rischio, è un prodotto ecologico.

**DIXI S.R.L.**

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089  
www.lineastop.it - info@lineastop.it