

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
STUCCO STOP ultra leggero

FORMATI:
500 ml, 2,5 LT.

MISSIONE:
Stucco di elevate prestazioni e facile applicazione.



IMPIEGO:
Lo STUCCO STOP ultra leggero è indicato per interno ed esterno. Speciale per muro, legno, plastica, intonaco, cartongesso, polistirolo e tra muro e legno come per esempio negli infissi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lo STUCCO STOP ultra leggero è esente da ritiro, quindi non cala. Rispetto ad uno stucco tradizionale per muro e legno riduce il peso specifico di circa il 60%. Tale caratteristica dovuta alla speciale formulazione con GLASS BUBBLES permette di stuccare fori o scanalature anche di notevole profondità, fino a 4 cm. senza screpolature o colature. Non lascia aloni quando si sovravernicia, è elastico, facile da lavorare, carteggiabile dopo pochi minuti, rimane bianchissimo, non secca nel barattolo, resiste all'acqua e non contiene amianto.

NORME APPLICATIVE:

Basta una sola applicazione per riparare fori e crepe.
Grazie all'ottima elasticità, lo STUCCO STOP ultra leggero permette stuccature durevoli anche in parti soggette a vibrazioni.
Lo STUCCO STOP ultra leggero è di colore bianchissimo, permette la verniciatura dopo pochi minuti con qualsiasi tipo di pittura, smalto e coloranti universali neutri.

NOTE:

Poichè le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo della DIXI S.R.L., la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it