

# SCHEDA TECNICA

## PRODOTTO:

PERMETAR Antitarlo

## FORMATI:

250 ml, 1 LT, 5 LT, 20 LT, 200 ml SPRAY.

## MISSIONE:

Antitarlo inodore per la prevenzione, conservazione e restauro del legno.



## IMPIEGO:

È un formulato insetticida in uno speciale solvente alifatico, caratterizzato da una bassissima tossicità, esente da odori e vapori nocivi, garantisce la massima tranquillità nell'operare su manufatti di pregio senza pericolo di rimuovere vecchie patine o lacche, non scurisce i manufatti e l'applicazione può essere eseguita anche su legni teneri e di pregio. Consente un'alta penetrazione nelle fibre legnose (lignee), agisce sia su larve che su insetti adulti per contatto e ingestione in modo velocissimo, esplicando anche un'azione anti-alimentare (antifeeding), nei confronti degli insetti. Il prodotto è stato studiato dai Laboratori dell'Opificio delle Pietre Dure e dal CNR per la difesa del legno di Firenze. I prodotti PERMETAR® antitarlo sono studiati e realizzati specificamente per il restauro. I particolari solventi scelti, sono privi di agenti aromatici, tossici ed irritanti e permettono la perfetta penetrazione nei primi strati della struttura in modo da ottenere un'elevata protezione. PERMETAR® inoltre consente di eseguire tutte le normali operazioni di finitura ed esplica un'efficace azione curativa e preventiva per mantenere efficacemente i manufatti lignei, sani, belli e lucenti nel tempo.

## AZIONE DELL'ANTITARLO:

PERMETAR® deve esseresteso sulla superficie lignea in modo da garantire una penetrazione in profondità e quindi una efficace protezione. PERMETAR® sviluppa un'azione altamente tossica nei confronti degli insetti xilofagi, ma NON tossica nei confronti di qualunque altro organismo. Non è facilmente dilavabile e la sua azione si sviluppa in profondità, senza però produrre corrosioni sulle parti metalliche contigue o presentare effetti negativi su colle o vernici di finitura. Ha un colore neutro trasparente. PERMETAR® resiste alla radiazione ultravioletta e non deve occludere la naturale porosità del legno, non forma pellicole destinate ad esfoliare. Consente di eseguire le normali operazioni di finitura a cui il manufatto va sottoposto. Esercita un'azione sia curativa che preventiva. La sua efficacia va sempre accompagnata da interventi che eliminino fonti di umidità ed assicurino una buona ventilazione dell'ambiente.

## NORME APPLICATIVE:

Stendere antitarlo PERMETAR® sulla superficie da trattare a pennello, spruzzo o per iniezione con siringa. Quando lo si applica a pennello o spruzzo si consiglia una seconda mano bagnato su bagnato in prossimità di eventuali fori di tarlo e nelle parti di legno non protette e quindi particolarmente attaccabili e porose.

## NOTE:

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. 15396 - 15806 Ministero della Salute.

**DIXI S.R.L.**

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089  
www.lineastop.it - info@lineastop.it